



Basic features

Onay/Uyumluluk	cURus EAC WEEE
----------------	----------------------

Electrical connection

Bağlanabilen kontak sayısı	4
Bağlantı	M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo çapı D	2.5...5.4 mm
Sistem	Üretilbilir

Electrical data

Nominal akım (40 °C)	4.0 A
Çalışma voltajı Ub	32 VDC / 32 VAC

Environmental conditions

IP derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...85 °C

Material

Dış gövde malzemesi	PA Çinko, Döküm
Kontak malzemeleri	Bakır alaşımı
Malzeme kapak somunu	Pirinç
Malzeme kavrama	Plastik
Malzeme temaslı taşıyıcı	PA
İletken yalıtım malzemesi	PVC PP TPE

Mechanical data

Ara bağlantı sıkıma torku	0.4 Nm
Bağlantı kesiti	0.14...0.34 mm ²
Kablo tipi montaj	Yalıtım sıyırılmalı konnektör teknolojisi
Maksimum damar çapı	1.60 mm
Minimum bağlantı çevrim sayısı	100
Minimum iletken çapı	1 mm

Remarks

IEC 60529 standardına uygun dış gövde derecelendirmesi sadece ilgili eş parçaya vidalanmış durumdayken sağlanır.

Connector Drawings

